

TM-16

多目的小型スピーカー

仕様書

作成日                      2019/04/11  
最終更新日

トモカ電気株式会社  
TOMOCA Electronics Co. Ltd.

## 特長

- 天面部、左右側面部の計3ヶ所に60mmピッチのM6ネジ穴を備え、多くのブラケットを流用可能
- セーフティーワイヤー向けに、アイボルト用のM6ネジ穴を背面2カ所用意
- 天吊り、壁掛け、バトン吊り等の様々な設置環境に対応
- オプションのアダプターを取り付けることにより、35mm径のスピーカースタンドに設置可能
- 合板エンクロージャーにより、高い耐久性と高音質を実現

## 仕様

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 型番          | TM-16                    |
| 形式          | 2Wayフルレンジスピーカー           |
| コンポーネント(LF) | 6インチ(15cm)ウーファー          |
| コンポーネント(HF) | 1インチ(2.5cm)コーンツイーター      |
| 周波数特性       | 70Hz～18kHz               |
| 公称指向角       | 120° (H) × 120° (V)      |
| 公称インピーダンス   | 8Ω                       |
| 許容入力(連続)    | 45W                      |
| 許容入力(最大)    | 180W                     |
| 感度(1W、1m)   | 91dB                     |
| 最大音圧レベル     | 107dB(連続)、113dB(最大)      |
| IN/OUT端子    | 4Pプッシュターミナル              |
| エンクロージャー    | 12mm合板                   |
| グリル素材       | 16#ゲージ、スチール/音波透過スクリーン内張り |
| 寸法          | 200(W) × 215(D) × 335(H) |
| 重量          | 4.9kg                    |

外観図

